TECHNICAL DATA SHEET / ANNEXE TECHNIQUE : MR / WR  Multistages / Лист технических данных  Р		
Enquiry 3anpoc/Anfrage	Оffice/Subsidiary Организация	WILO Rus, Central dpt.
Order	X Person in charge	Mr. Gonin
Заказ/Auftrag	Исполнитель / Bearbeiter <b>Project</b> Проект / Projekt	Igumnovskaya Power Station. Fe
A . Working condition / Рабочие условия / Produktdaten		
Installation Type	Water supply	Temperature 105 °C
Тип установки / Anlage Fluid	Feed water	Температура/Тетр. viscosity cpo
Жидкость/Anwendung Additives and %		Кин. вязкость ( сро )  Density kg/m3
Примеси/Chem.Zusätze		Плотность kg / m3
Remarks Примечание/Ветегкипдеп		PH 9
В . Operating data / Данные насоса / Betriebsdaten		
Flow rate	30 m <sup>3</sup> /h	Suction pressure 1,2 bar
Производительность / Förd  Total Operating head	450 m	Давление на еходе /Zulaufdruck NPSH available m
Напор / Förderhöhe		Требуемый NPSH / verfügbar
Please send us all documentation and data from the customer SVP nous transmettre toutes informations et données communiquées par le client		
С . Equipment description /Исполнение/Pumpendaten		
Quantity Общее число насосов/ Anzał	hi	Position flanges and shaft / Расположение вала и фланцев/ Orienterung Flanschen und Welle
bare shaft pump Насос без мотора, муфты и р	рамы/ Pumpe ohne Motor, Kupplung, Grundplatte	DELIVERY
pump without motor	W 200 200 200 2	DO Shart end
Насос на раме, с муфтой и б Pump with motor	без мотора / Pumpe und Grundplatte	D3 D0 DELIVERY SIDE H2 & H3
Насос в сборе с мотором / Р		SS SO
	with mechanical seal	еп 🖟 🗘
mechanical seal		
Торцевое уплотнение / Gleitri	ingdichtung	Shaft end Suction Side H1
packing gland Набивочный сальник / Stopfb	Duchspackung	
Pump Options Материалы частей/ Optionen		sx
материалы частей/ Орцопел	WCB casing / WCB Impellers; H1-S3-D0 Flange and haft position	H 1 S 0 D 0 (Standard H1 S3 D0)
		,
Motor / Motop / motoren	5A280M2KIE2BU3 90/2 380/660V motor	
Power / Мощность	90 kW	02.03.20202.
Nb. Poles / N полюсов	2 2965 RPM	02.03.20202. HKTY Town &. J.
Volt. & Freq./ Напряжением/частота	3 ~ Δ 400 V 50Hz	AFIG White.
Protection / Schutzart	IP 55	
Thermal protection	Х	
Motor Options / Дополни	тельно / Optionen	
D . Certificate / Сертиф		
Liste / liste :	nothing / aucun /	
Listo / liste .	incustry / aucum /	
E . Quotation	No. Item	Delivery time weeks ex Unna
Предложение / Angebot	Poste	Срок поставки/ Lieferzeit (except holidays)
Type of pump Тип насоса / Тур	RN 50 x 15 Stg. with accs.	TPL (for one unit) Without motor
		Bare shaft pump
Article No.		Remarks Remarques / Bemerkungen