

Заявка на клапаны запорные, сильфонные для 1,2цеха ЭА.

клапан 15с22нж Ду25 Ру40 с КОФ	шт	4	2ц.
клапан 15с22нж Ду50 Ру40 с КОФ	шт	4	
клапан 15нж22нж Ду25 Ру40 с КОФ	шт	4	
клапан 15нж22нж Ду50 Ру40с КОФ	шт	4	
Клапан сильфонный запорный фланцевый 15нж66п из стали 12Х18Н9ТЛ, DN15PN4,0Мпа. Среда – окись этилена, аммиак сжиженный. Температура среды – от минус 20°С до 35°С. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69*. Герметичность затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. Уплотнительная поверхность фланцев исполнение 9 (паз) по ГОСТ 12815-80*. Комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80* из стали 12Х18Н10Т, прокладки из фторопласта и крепежные изделия.	Шт.	7	1ц.
Клапан сильфонный запорный фланцевый 15нж66п из стали 12Х18Н9ТЛ, DN40PN4,0Мпа. Среда – окись этилена, аммиак сжиженный. Температура среды – от минус 20°С до 35°С. Климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69*. Герметичность затвора класс А по ГОСТ Р 54808-2011. Уплотнительная поверхность фланцев исполнение 9 (паз) по ГОСТ 12815-80*. Комплектно с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80* из стали 12Х18Н10Т, прокладки из фторопласта и крепежные изделия.	Шт.	3	