

Заявка 2ц.ЭА для 49 корпуса код проекта 740

Клапан запорный фланцевый из стали 25Л 15с22нж

PN 40

Среда вода теплая, горячая

Температура среды от 40 до 100 град.С

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*

Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015

КОФ по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. В из стали 20,
прокладки паронит ПОН

DN 50	шт	10
-------	----	----

DN25	шт	18
------	----	----

Клапан запорный фланцевый из стали 12х18н9тл 15нж22нж

PN 40

Среда окись пропилена

Температура среды от минус 30 до плюс 50 град.С

Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*

Класс герметичности затвора А по ГОСТ 9544-2015

КОФ по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. В из стали 12х18н10т,
прокладки фторопласт Ф4

DN50	шт	6	Сертификат ТРТС 032
------	----	---	---------------------

DN25	шт	6	Сертификат ТРТС 032
------	----	---	---------------------

К поставке должна прилагаться декларация соответствия согласно ТР ТС 032/2013 с указанием в ней категории оборудования 1, 2 для рабочих сред групп 1, 2.